



## MOBILITÀ PER UNA MIGLIORE PRODUTTIVITÀ

Estremamente versatili e resistenti, i lettori linear imager Gryphon™ GM4100 radio sono la soluzione più completa per le applicazioni negli ambienti retail e di industria leggera in cui è necessaria la mobilità per incrementare la produttività. Le comunicazioni radio inoltre eliminano i vincoli dei dispositivi con cavo, fornendo un ambiente più sicuro ed efficiente per i dipendenti.

Il nuovo STAR Cordless System™ di Datalogic rappresenta l'elemento chiave per l'aumento della produttività e della flessibilità nell'ambiente di lavoro. La serie di lettori GM4100 offre soluzioni scalabili per risolvere le semplici applicazioni punto-punto nonché funzionalità punto-multipunto per installazioni più estese. Un display opzionale con tastiera a 3 tasti mostra il livello di carica delle batterie, fornisce un indicatore di copertura radio e consente l'interazione dell'operatore con il sistema host.

In modalità batch il GM4100 permette di memorizzare migliaia di codici. Questa caratteristica, assieme alla capacità di durata fino a 50.000 letture per ogni carica delle batterie al litio a lunga durata, consente una grande mobilità e una raccolta dati affidabile quando ci si trova fuori dal raggio della stazione base.

## CRADLE A 2 POSIZIONI PER LETTURA A MANI LIBERE IN MODALITÀ PRESENTATION SCANNING

Il nuovo cradle a due posizioni brevettato da Datalogic offre molteplici soluzioni per rispondere a diverse esigenze operativo-funzionali e di gestione ottimale degli spazi limitati. Consente inoltre di svolgere una lettura a mani libere e dà la possibilità di leggere mentre il lettore è in carica evitando così perdite di tempo ed aumentando la produttività.



### CARATTERISTICHE

- Prestazioni di lettura rapida fino a 325 letture/secondo
- Radiofrequenze disponibili in 433 MHz oppure 910 MHz
- Raggio di azione radio (all'aperto) fino a 30,0 m per 433 MHz, fino a 15,0 m per 910 MHz
- Display opzionale con tastiera a 3 tasti
- Trasmissione punto-punto e multi-punto
- Cradle a 2 posizioni brevettato di Datalogic con capacità di carica durante la lettura
- Capacità in modalità batch (>1200 codici memorizzati)
- Resistenza alle cadute da 1,8 m / 5,9 ft
- 'Green Spot' brevettato di Datalogic per conferma di buona lettura
- Batteria al litio a lunga durata
- Rivelatore Anticontraffazione Opzionale
- Disponibili kit certificati USB
- Il programma di servizi EASEOFCARE offre un'ampia scelta di opzioni, per proteggere i tuoi investimenti, assicurare il massimo della produttività e il ROI

### MERCATI-APPLICAZIONI

- Retail: Punto Vendita, Rifornamento Scaffali, Verifica Prezzi, Inventario
- Sanità: Tracciabilità Pazienti, Gestione Documentale, Inventario
- Gestione del Magazzino, Produzione
- Servizi Commerciali: Poste, Banche, Pubblica Amministrazione, Utilities
- Controllo Accessi

## COMUNICAZIONE RADIO

DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™	Comunicazioni bidirezionali; Configurazione multi-punto: Numero massimo di lettori per ricevitore radio: 16; Configurazione punto-punto Energia effettiva emessa: 433,92 MHz: < 10 mW; 910 MHz: < 1 mW Radiofrequenza: 433,92 MHz; 910 MHz Raggio di azione radio (all'aperto): 433,92 MHz: 30,0 m / 98,4 ft; 910 MHz: 15,0 m / 49,2 ft
---------------------------------	---

## CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
CODICI POSTALI	China Post
CODICI STACKED	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

BATTERIA	Numero di letture per ogni carica: 50.000 Tempo di carica: Alimentazione esterna: 4 ore @ 12 VDC Tipo di batteria: Lithium-Ion, 2100 mAh In carica (tipica): < 8 W; In modalità operativa (tipica): < 2,5 W @ 5 VDC; Standby/In pausa (tipica): < 2,5 mA @ 5 VDC
CORRENTE	Alimentazione/Dati (giallo); Batteria in carica (rosso); Carica completata (verde)
LED INDICATORI DEL CRADLE	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	4,75 - 14 VDC +/- 5%

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI

LUCE AMBIENTE	100.000 lux
PROTEZIONE ESD	16 kV
RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA	IP52
RESISTENZA ALLE CADUTE	Sopporta cadute da 1,8 m / 5,9 ft su superficie in cemento
TEMPERATURA	Modalità operativa: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F; Spento: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F
UMIDITÀ (NON-CONDENSANTE)	5 - 95%

## INTERFACCE

INTERFACCE	Interfaccia multipla RS-232 / USB / emulazione tastiera / emulazione penna; RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
------------	--

## CARATTERISTICHE OPZIONALI

RILEVAMENTO DI CONTRAFFAZIONI	BC4010-BK-910-CF; BC4010-BK-433-CF: Campo di vista: 20° Corrente assorbita (Massima): 25 mA; LED UV: 8; Potenza irradiata: 19-26 mW @ 20 mA
-------------------------------	--

## CARATTERISTICHE FISICHE

COLORI DISPONIBILI	Bianco; Nero
DIMENSIONI	Culla: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,3 x 3,9 x 2,2 in Reader: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
DISPLAY	Dimensioni carattere: elezionabile dall'utente (4 linee x 16 colonne di default); Dimensioni schermo: 32 x 96 pixels; Tipo di display: GM4100-D solo: Grafica con retroilluminazione GM4100-D solo: 3 tasti Culla: 246,0 g / 8,7 oz; Lettore (con display): 246,0 g / 8,7 oz
TASTIERA	
PESO	

## PRESTAZIONI DI LETTURA

ANGOLO DI LETTURA	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 35°; Skew (Yaw): +/- 65°
INDICATORI DI LETTURA	Conferma di buona lettura Datalogic GreenSpot; LED di buona lettura; Segnale acustico (tono e volume programmabile)
RAPPORTO DI CONTRASTO	15%
STAMPA (MINIMO)	0,076 mm / 3 mils
RISOLUZIONE (MASSIMA)	Illuminazione: LED Array 630 - 670 nm
SORGENTE LUMINOSA	325 scansioni/sec
VELOCITÀ DI LETTURA (MASSIMA)	

## RAGGIO D'AZIONE DELLA LETTURA

TIPICA PROFONDITÀ DI CAMPO	Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura. I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce. 5 mils: 6,0 a 18,0 cm / 2,3 a 7,0 in 7,5 mils: 3,5 a 30,0 cm / 1,4 a 11,7 in 10 mils: 2,0 a 45,0 cm / 0,8 a 17,7 in 13 mils: 3,0 a 60,0 cm / 1,2 a 23,4 in 20 mils: 3,0 a 80,0 cm / 1,2 a 31,2 in
----------------------------	---

## NORME DI SICUREZZA

CLASSIFICATION LED	IEC 60825-1 Class 1 LED Prodotto
CONFORMITÀ AMBIENTALE	Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU
ORGANISMO DI CONTROLLO	Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni.

## PROGRAMMI

DATALOGIC ALADDIN™	Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente.
FUNZIONI DI SCARICAMENTO HOST REMOTO	Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni: BC4010
OPOS / JAVAPOS	I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente.

## GARANZIA

GARANZIA	3 Anni
----------	--------

### Base Station/Caricatori

- BC4010-BK Base/Caricatore POS Multi-Interface, Nero
- BC4010-BK-433-CF / BC4010-BK-910-CF Base/Caricatore, 433/910 Mhz, Multi-Interface/IBM Interface, Rilevamento di contraffazioni, Nero
- BC4010-WH Base/Caricatore POS Multi-Interface, Bianco
- BC4030-BK Base/Caricatore STD Multi-Interface, Nero
- BC4030-WH Base/Caricatore STD Multi-Interface, Bianco
- CHR-GM40-BK Base solo caricabatteria, Nero
- CHR-GM40-WH Base solo caricabatteria, Bianco

### Batterie/Caricabatterie

- RBP-GM40 Pacco Batteria rimovibile

